

NORWOOD[®]

INDUSTRIES INC.

LumberMax HD38

サポートジャッキ、ベッドエクステンション、取り外しベッドエクステンション、タイヤ、ローターリングウインチ、レベリングスタンド等は別売りです。



エンジン	Briggs & Strattonエンジン23HP)
最大丸太挽き幅	970mm
最大板挽き幅	890mm
最大丸太長さ(標準)	3.9m
	最大12m(ベッドエクステンション必要)
バンドソーブレード(長さ)	4241mm
バンドソーブレード(幅)	32mm
キャリッジ(ベッド)幅	2100mm
切断スピード	7.8m/分

- LumberMax HD38がNorwoodの最高、最新機種として遂に登場。
- 最大970mm径の丸太の製材ができます。
- 斬新なソーヘッド“OMEGA”で最大36cmまでの柱材が挽けます。
- 縦軸と3つの直線軸全てのたわみ力に対してブレードをサポートします。
- ソーヘッドの自動昇降機能を標準で装備。
- Duradeckのツインラミネートロール成形高張力スチールレールは、ソリッドスチールプレートクロスメンバーを備えており、極端な負荷や頑丈な割り当てを処理するように設計されています。

目的や環境により アクセサリやオプションを多数ご用意しております。上記アクセサリは本体ご購入のお客様のみに販売させて頂いております。ご要望のお客様は本体ご注文時にお申し付け下さい。



ブレード
(10本入り)
32mm幅
38mm幅



ソーキャリッジカバー
雨、露をしのぎ、また、金属の錆止めにも効果を発揮します



ラップサイダー&シングルジグ
サイディング材を製作するのに便利な装置です。



1.2Mベッドエクステンション
標準のベッドは4.8Mです。エクステンションの追加で加工可能な丸太の長さを伸ばす事が出来ます。(レベリングスタンド使用時はレベリングスタンドも要追加)



レベリングスタンド(10ヶ入り)
本体下部に取付け水平を調節。標準仕様では機械本体が地面に接することとなり、レベリングスタンドを追加して頂くことをお勧めいたします(牽引用のタイヤ等セットをご希望の場合を除く)



取り外し可能ベッドエクステンション(0.6M)
ベッドエクステンションを恒久的に取り付けることなく、一時的なベッド延長要請にこたえることができます。



ログローディングローリングパッケージ
丸太をベッドへ引き込む際に威力を発揮します。